

Техническа спецификация

Настилка от изкуствена трева за детски площадки PLAYGRASS



Настилка от изкуствена трева за детски площадки е уникална и новаторска система с много добри ударопоглещащи свойства. Тя е сертифицирана в съответствие със стандарта EN 1177:2008 и е напълно безопасна, изцяло произведена и адаптирана за детски площадки. Съставът е 100% полипропилен. Изкуствената трева притежава отлична слънцеустойчивост.

Вид:	Изкуствена трева с пълнеж от кварцов пясък
Материал:	PE монофиламентни накъдрени нишки
Цветове:	червен, зелен, жълт, син
Размер на влакното:	4 x 25 x 24 мм
Тип нишки:	8.800/8 dTex
Качество на материала:	Щадящ околната среда, UV стабилизирани, UV стабилност отговаряща на стандарта DIN 53387, не съдържа олово и кадмий
Устойчивост на цвета:	тест ксенон: синя гама > 7, сивата гама > 4
Основна подложка:	100% PP Thiobac с руно, черна, UV стабилизирана; Тегло 164 gr/m ²
Втора подложка:	Смес от черен латекс и SBR (черни гранули), с дренажни отвори; Тегло 850/m ²
Пълнеж с кварцов пясък:	25 кг/м ²

Начин на монтаж: За да се монтира такъв вид система е необходимо да се направи изкоп с дълбочина минимум 15 см. Следваща стъпка е полагане пласт от пясък, след което той се трамбова, изравнява и заглажда. По желание на клиента може да се положи бордюр от дървен материал или бетон. След тези операции се полага геотекстил и започват дейностите по полагане на шокпад-а. Тъй като той се предлага на размери 150x200см е необходимо отделните елементи да се свържат със специална подлепяща лента. Най-накрая идва моментът на полагането на настилката от изкуствена трева, която се монтира от специално обучени работници. Последната дейност е пълненето с кварцов пясък и разчеткването на тревата, за да може да се разнесе равномерно пластът от кварцов пясък.